

## TEKNİK ŞARTNAME

- CİHAZ İKİLİ-DÖRTLÜ-ALTILI MODEL OLMADIR.
- CİHAZ MASA ÜZERİNDE KULLANIMA UYGUN İMAL EDİLMİŞTİR.
- CİHAZIN ÖN KULLANIM PANELİNDE, HER BİR ISITICI SİSTEMİN KUMANDA PANOSU AYRI AYRI BULUNMAKTADIR.
- CİHAZIN HERBİR KUMANDA PANOSUNUN ÜZERİNDE; IŞIKLI AÇMA/KAPAMA ANAHTARI, ELEKTRONİK KONUMLU ISI ANAHTARI VE ISI SİNYAL LAMBASI BULUNMAKTADIR.
- CİHAZIN ULAŞILAN Max ÇALIŞMA SICAKLIĞI YAKLAŞIK 300°C'DİR.  
CİHAZ ISITICI ELEMANLARININ HER BİRİ ELEKTRONİK KARTLA AYRI AYRI KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.
- CİHAZIN ISITICILARININ ÇAPLARI 250 ML,500 ML DİBİ YUVARLAK VE DÜZ BALONLARA GÖRE İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.  
CİHAZ İLE BİRLİKTE YUVARLAK BALONLAR İÇİN ALÜMİNYUM YUVALAR VERİLMELİDİR.
- CİHAZ TAMAMEN MONOBLOK BİR GÖVDEYE SAHİP OLUP, ISITICI SİSTEMLERİ BİR YÜZEYDE TOPLANMIŞTIR.
- CİHAZIN ISITICILARI VE GÖVDE ARASINDA SICAKLIK GEÇİSİNİ ENGELLEYEN, DELİKLİ YALITIM SACI BULUNMAKTADIR.
- CİHAZIN ISITICI SİSTEMLERİNİN ARKASINDA; SOXHELET BALON-EKSTRAKTÖR-SOĞUTUCU SİSTEMİNİN DÜZGÜN TUTTURULMASINI SAĞLAYAN VE AYRI AYRI DİZAYN EDİLMİŞ, STATİF ÇUBUK DÜZENEGİ MEVCUTTUR.
- CİHAZIN ALT KISMINDA TAŞIYICI LASTİK AYAKLARI BULUNMAKTADIR.
- CİHAZIN GÖVDE KISMI DKP SACDAN İMAL EDİLMİŞ OLUP, KÜFE VE PASA KARŞI ELEKTRO-STATİK FIRIN BOYALIDIR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE, 250 ml.BALONLU-EKSRAKTÖR-SOĞUTUCUDAN OLUŞAN SOXHELET GRUBU, DÜZENEGİ STATİFLERE TUTTURMAK İÇİN KISKAÇ VE NİVODAN OLUŞAN BAĞLANTI ELEMANLARI VE SOĞUTUCU HORTUMU VERİLMEKTEDİR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİ VERİLMEKTEDİR.
- CİHAZ 220 VOLT 50Hz. ŞEHİR AKIMI İLE ÇALIŞMAKTADIR.
- CİHAZ FABRİKASYON HATALARINA KARŞI 3 YIL GARANTİLİ OLUP, 10 YIL SÜRE İLE DE ÜCRETİ KABİLİNDE BAKIM VE YEDEK PARÇA GARANTİLİDİR.